

XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

Stärkste OSRAM Xenonlampe



Bis zu 200% mehr Helligkeit

Helleres Licht sorgt für eine bessere Sichtweite und ermöglicht so eine schnellere Reaktionszeit verglichen mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum-Standard



Bis zu 250 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Laser-ähnlicher Look im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Die leistungsstärkste Xenonlampe von OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER ist das hellste OSRAM Xenon-Licht. Diese leistungsstarke Lampe mit effizienter Xenon-Technologie sorgt für bessere Sicht auf der Straße und bietet bis zu 200% mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht ermöglicht dem Fahrer, weiter zu sehen und somit früher zu reagieren. Es verfügt außerdem über einen Lichtkegel mit einer Länge von bis zu 250m und bietet bis zu 20% weißeres Licht (im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen) – mit Laser-ähnlichem Look. Entdecken Sie die pure Leistung von XENARC NIGHT BREAKER LASER – dem leistungsstärksten Xenon-Licht von OSRAM, erhältlich in D1S, D2S, D3S und D4S. Bitte beachten Sie: XENARC-Lampen sollten von einem qualifizierten Mechaniker ausgetauscht werden.

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4400 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	63,00 g
Länge	80,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	3000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S ¹⁾
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992979	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899992986	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	357.00 g
4052899582491	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899993099	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	218.00 g
4052899993105	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Sicherheitshinweise

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.
This product must only be operated with approved electronic control gear.

Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R98/99 requirements
Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten
Es wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassen
Reduzierte UV-Emission | Für Projektionsscheinwerfer | ECE-Zulassung und DOT-Label
± 450 lm

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt



OSRAM